



Profil F 35*25 460 mb/rolka

Cena brutto	916,60 zł
Cena netto	745,20 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Profil F 35×25, dostępny w praktycznej rolce o długości 460 metrów bieżących, stanowi element ochronny stosowany w branży motoryzacyjnej i opakowaniowej. Ten profil do szyb w rolce w kolorze zielonym znajduje zastosowanie tam, gdzie liczy się skuteczne zabezpieczenie, estetyczny wygląd oraz trwałość materiału. Piankowa struktura i staranne wykończenie zwiększają bezpieczeństwo zarówno szyb samochodowych, jak i innych delikatnych powierzchni podczas transportu oraz montażu.

Do jakich zastosowań sprawdzi się profil F 35×25 w zielono-niebieskim odcieniu?

W morskim, zielono-niebieskim odcieniu profil F 35×25 przeznaczony jest przede wszystkim do zabezpieczania szyb samochodowych. Elastyczny, spieniony materiał skutecznie chroni krawędzie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ogranicza ryzyko pęknięć i zarysowań w trakcie przewozu i osadzania szkła. Produkt bywa także wykorzystywany do oddzielania oraz dystansowania cienkich elementów, takich jak lustra, płyty poliestrowe czy tafle szklane, co ułatwia ich bezpieczne przechowywanie i transport. Wszechstronność profilu pozwala stosować go również jako amortyzator uderzeń oraz element zabezpieczający podczas magazynowania większych płyt. Centralnie umieszczony otwór przelotowy sprawia, że profil można łatwo nałożyć na krawędź szyby lub płyty, zapewniając stabilne utrzymanie bez naruszania powierzchni.

Czym wyróżnia się struktura i wygląd profilu F 35×25? Analiza wizualna

Profil wykonano ze spienionego tworzywa sztucznego o delikatnie porowatej, matowej powierzchni, lekko chropowatej w dotyku. Materiał cechuje półsztywność – zachowuje kształt, a jednocześnie daje się wygodnie uginać, co ułatwia dopasowanie do różnych krawędzi. Kwadratowy przekrój z centralnym otworem przelotowym podkreśla techniczny charakter wyrobu. Morski odcień, balansujący między zielenią a niebieskim tonem, ułatwia wizualne odróżnienie profilu na tle innych materiałów ochronnych. Końce są równo przycięte, a lekko zaokrąglone krawędzie ograniczają ryzyko skaleczenia podczas użytkowania i poprawiają wygodę pracy.

Co daje zastosowanie profilu F 35×25? Aspekt środowiskowy i praktyczne korzyści

Profil F 35×25 jest wytwarzany z surowców pochodzących z recyklingu i nadaje się do ponownego przetworzenia, dzięki czemu wpisuje się w założenia ograniczania ilości odpadów. Dla firm uwzględniających kwestie środowiskowe istotne jest, aby stosowane rozwiązania nie generowały trudnych w utylizacji pozostałości – wykorzystanie tego profilu może wspierać działania związane z odpowiedzialną produkcją i logistyką. Sprężystość oraz odporność materiału pozwalają na dłuższe użytkowanie, także przy intensywnej eksploatacji. Produkt jest pakowany w rolkę o długości 460 m, co ułatwia organizację pracy oraz pomaga ograniczać straty materiałowe. Najważniejsze cechy i zastosowania to:

- Ochrona powierzchni szyb, luster i płyt przed uszkodzeniami w transporcie oraz podczas montażu
- Brak chłonności wilgoci i odporność na wpływ warunków atmosferycznych
- Łatwe dopasowanie dzięki elastyczności i centralnemu otworowi przelotowemu
- Skład przyjazny środowisku: 100% z recyklingu, możliwość ponownego przetworzenia
- Ułatwiona logistyka dzięki dużej długości w jednej rolce
- Zaokrąglone krawędzie zwiększające bezpieczeństwo i wygodę pracy

Z jakimi stylami i przestrzeniami współgra profil F 35×25?

Typ przestrzeni	Dominujące style	Przykładowe zastosowania profilu F 35×25
Warsztaty samochodowe	Przemysłowy, techniczny	Montaż i transport szyb, ochrona krawędzi

Typ przestrzeni	Dominujące style	Przykładowe zastosowania profilu F 35x25 szkła
Magazyny i logistyka	Techniczny, funkcjonalny	Dystansowanie i zabezpieczanie tafli szklanych lub poliestrowych
Pracownie stolarskie i szklarskie	Minimalistyczny, użytkowy	Ochrona luster, blatów i paneli podczas przechowywania
Produkcja opakowań specjalistycznych	Ekologiczny, zrównoważony	Amortyzacja i zabezpieczenie delikatnych komponentów